

# Splitové jednotky UNITARY



## Nástěnné jednotky LOMO Economic

Ekonomická řada LOMO představuje nejnovější zařízení v základní třídě klimatizací. Společně s vynikajícím výkonem nabízí díky použití G10 Inverter technologie i nízkou spotřebu elektrické energie a tichý provoz, to vše za atraktivní cenu. Plazmový ionizátor čistí vzduch a doplňuje v něm anionty, čímž simuluje ovzduší po bouřce či při moři. Funkce automatického udržování teploty na +8 °C pro ochranu před nadměrným chladem/zamrzáním při dlouhodobé nepřítomnosti. Disponuje volitelnou funkcí WiFi, díky níž můžete řídit provoz klimatizace pomocí tabletu nebo smartphonu se systémy Android a iOS, a to doslova odkudkoliv na světě. Elegantní design se bude vjímat v jakémkoliv interiéru.



Auto restart



Inteligentní  
odmrazování



Plazmový  
ionizátor



Inverterové  
řízení



WiFi ovládání



Funkce topení  
+8 °C



4 rychlosti  
ventilátoru



Funkce turbo



Nízká hlučnost



Auto diagnostika



Efektivní  
chlazení a topení

Rozsah provozních teplot

Chlazení -15~48 °C\*

Topení -22~24 °C

| Označení modelu               | GWH09QB-K3DNA5D                  | GWH12QB-K3DNA5D                  | GWH18QD-K3DNA6D                  |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Výkon chlazení / topení       | 2,5 (0,6-2,8) / 2,8 (0,6-3,2) kW | 3,2 (0,6-3,6) / 3,4 (0,6-3,8) kW | 4,6 (0,7-5,2) / 5,0 (0,7-5,3) kW |
| Energetická třída chl. / top. | A++ / A+                         | A++ / A+                         | A++ / A+                         |
| SEER / SCOP                   | 6,1 / 4,0                        | 6,1 / 4,0                        | 6,1 / 4,0                        |

## Nástěnné jednotky LOMO Economic

| Model                       |                   | GWH09QB-K3DNA5D               | GWH12QB-K3DNA5D               | GWH18QD-K3DNA6D               |
|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Příkon chlazení / topení    | kW                | 0,8 (0,1-1,3) / 0,8 (0,1-1,4) | 1,0 (0,1-1,4) / 0,9 (0,1-1,5) | 1,4 (0,1-1,9) / 1,4 (0,1-1,7) |
| Napájení                    | V/Hz              | 220-240 / 50                  | 220-240 / 50                  | 220-240 / 50                  |
| <b>Vnitřní jednotka</b>     |                   |                               |                               |                               |
| Průtok vzduchu              | m <sup>3</sup> /h | 480 / 370 / 320 / 210         | 560 / 480 / 410 / 290         | 850 / 720 / 610 / 520         |
| Hlučnost                    | dB(A)             | 40 / 36 / 34 / 29             | 42 / 37 / 35 / 29             | 45 / 41 / 37 / 33             |
| Rozměry (d x š x v)         | mm                | 790 x 200 x 275               | 790 x 200 x 275               | 970 x 224 x 300               |
| Hmotnost bez / s obalem     | kg                | 9 / 11                        | 9 / 11                        | 13,5 / 16,15                  |
| <b>Venkovní jednotka</b>    |                   |                               |                               |                               |
| Hlučnost                    | dB(A)             | 51                            | 52                            | 54                            |
| Rozměry (d x š x v)         | mm                | 776 x 320 x 540               | 842 x 320 x 596               | 842 x 320 x 596               |
| Hmotnost bez / s obalem     | kg                | 26,5 / 29                     | 29,5 / 32,5                   | 33 / 36                       |
| <b>Spojovací potrubí</b>    |                   |                               |                               |                               |
| Průměr                      | inch (mm)         | 1/4 (6) / 3/8 (9,52)          | 1/4 (6) / 3/8 (9,52)          | 1/4 (6) / 3/8 (9,52)          |
| Maximální délka / převýšení | m                 | 15 / 10                       | 20 / 10                       | 25 / 10                       |
| <b>Náplň</b>                |                   |                               |                               |                               |
| Typ chladiva                |                   | R410A                         | R410A                         | R410A                         |
| Množství                    | g                 | 700                           | 900                           | 1100                          |
| Předplněno na vzdálenost    | m                 | 5                             | 5                             | 5                             |
| Doplnění                    | g / m             | 20                            | 20                            | 20                            |