

Okenní klimatizace

Okenní klimatizace

Kompaktní zařízení se snadnou instalací do předem připravených výklenků/rámů. Vhodné především k technickým účelům (chlazení stavebních buněk apod.) a pro instalace, kde není možné umístit venkovní jednotku. Jednotky odvádí teplo zadní (kondenzační) částí přímo z místnosti, bez nutnosti propojovacího potrubí.

Provozní rozsah teplot

Chlazení 16-43 °C



Nízkovoltážní rozběh jednotky

Okenní jednotky mohou být napájeny v rozsahu 145-265V, což je čílné vhodné pro instalace s nestabilním přívodem napětí.



Soft Start

Nízký rozběhový proud s minimálním zatížením pro napájecí síť a maximální šetrností ke kompresoru.



Přívod čerstvého vzduchu

Jednotky disponují přívodem čerstvého vzduchu z venkovního prostředí, čímž nahrazují nutnost větrání.



Autodiagnostika

Při nestandardních provozních jevech se jednotka automaticky vypne a kódem indikuje příčinu závady.



Označení modelu		GJC09AF-E6RNB3A	GJC12AG-E6RNB3A
Výkon chlazení / topení	kW	2,7 / -	3,65 / -
Příkon chlazení / topení	kW	0,78 / -	1,03 / -
EER / COP		3,45 / -	3,54 / -
Napájení	V/Hz	230 / 50	230 / 50
Průtok vzduchu	m³/h	400 / 350 / 310	480 / 430 / 380
Hlučnost vnitřní strana	dB(A)	50 / 48 / 46	50 / 48 / 46
Hlučnost kondenz.strana	dB(A)	56 / 54 / 42	58 / 56 / 54
Rozměry (š x v x h)	mm	560 x 375 x 708	660 x 428 x 700
Kapacita odvlhčování	L / h	1	1,6
Doporučený prostor chlazení	m²	12-18	16-24
Hmotnost bez / s obalem	kg	43 / 47	50 / 54
Typ chladiva		R32	R32
Náplň	kg	0,51	0,63