

Parapetní jednotky / Splitsy 1:1

- Bi-Flow jednotka pro optimální nastavení proudění vzduchu (se dvěma výdechy)
- Třída až A++ / efekt podlahového topení (spodní výdech)
- IAQ filtrační systém / Dálkový ovladač (součást dodávky) / Možnost WiFi (příslušenství)



VNITŘNÍ JEDNOTKA VENKOVNÍ JEDNOTKA			RAS-B10U2FVG-E1 RAS-10PAVSG-E	RAS-B13U2FVG-E1 RAS-13PAVSG-E	RAS-B18U2FVG-E1 RAS-18PAVSG-E
Chladicí výkon	kW	❄	2,50	3,50	5,00
Chladicí výkon (rozsah)	kW	❄	0,80 - 3,20	0,70 - 4,10	1,00 - 5,60
Příkon (min./jmen./max.)	kW	❄	0,12/0,60/0,98	0,15/1,00/0,35	0,24/1,75/2,00
Účinnost EER (jmenovitá)	W/W	❄	4,17	3,18	2,86
Účinnost SEER (sezonní)		❄	6,60	6,40	6,20
Energetická třída		❄	A++	A++	A++
Provozní rozsah venkovních teplot	°C	❄	-15/+46	-15/+46	-15/+46
Topný výkon	kW	🔥	3,20	4,20	6,00
Topný výkon (rozsah)	kW	🔥	0,90 - 4,50	1,00 - 5,20	1,10 - 6,30
Příkon (min./jmen./max.)	kW	🔥	0,20/0,86/1,50	0,20/1,25/1,60	0,22/2,00/2,20
Účinnost COP	W/W	🔥	3,72	3,36	3,00
Účinnost SCOP (sezonní)		🔥	4,20	4,20	4,00
Energetická třída		🔥	A+	A+	A+
Provozní rozsah venkovních teplot	°C	🔥	-15/+24	-15/+24	-15/+24
Napájení	V/F+N/Hz		220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Doporučené jištění	A		10	10	13
Cena setu	Kč		38.640,-	44.260,-	60.250,-

VNITŘNÍ JEDNOTKA			RAS-B10U2FVG-E1	RAS-B13U2FVG-E1	RAS-B18U2FVG-E1
Vzduchový výkon	m³/h		270 - 468	288 - 510	366 - 600
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)	❄	26/32/39	27/33/40	34/40/45
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)	🔥	26/32/39	27/33/40	34/40/46
Rozměry (VxŠxH)	mm		600 x 700 x 220	600 x 700 x 220	600 x 700 x 220
Hmotnost	kg		16	16	16
Cena	Kč		21.480,-	23.520,-	28.200,-

VENKOVNÍ JEDNOTKA			RAS-10PAVSG-E	RAS-13PAVSG-E	RAS-18PAVSG-E
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)	❄	-/-/46	-/-/48	-/-/49
Hladina akustického tlaku (niz./stř./vys.)	dB(A)	🔥	-/-/47	-/-/50	-/-/50
Připojení – Ø sání	mm (palce)		9,5 (3/8)	9,5 (3/8)	12,7 (½)
Připojení – Ø kapalina	mm (palce)		6,3 (¼)	6,3 (¼)	6,3 (¼)
Délka potrubí (min.)	m		2	2	2
Délka potrubí (max.)	m		20	20	20
Převýšení (max.)	m		10	10	10
Typ kompresoru			Rotary	Rotary	Twin-Rotary
Chladivo			R32	R32	R32
Náplň chladiva	kg		0,51	0,67	1,10
Rozměry (VxŠxH)	mm		550 x 780 x 290	550 x 780 x 290	550 x 780 x 290
Hmotnost	kg		28	28	34
Cena	Kč		17.160,-	20.740,-	32.050,-

	POPIS	VČETNĚ	CENA Kč
Ovladač	IR dálkový ovladač je součástí balení	✓	
RB-RXS30-E	Komfortní dálkový IR ovladač vč. týdenního programu provozu a funkce temperování prostoru 8 °C		2.050,-
RB-N102S-G	WiFi Interface s kabelem – řízení přes app TOSHIBA Home AC Control / Seiya (vel. 10,13,16,18), Shorai Premium (vel. 10,13,16), parapetní jednotky		2.250,-
818F0023	Filtrační pásy s aktivním uhlíkem a extraktem katechin		580,-
TCB-IFCB5-PE	Modul pro externí řízení ON/OFF (beznapěťový, okenní kontakt)		1.450,-
TCB-PX100-PE	Box pro modul externího ON/OFF (okenního kontaktu)		1.100,-

Díky širokým možnostem nastavení proudění vzduchu splní jakékoliv individuální požadavky. Ovládací panel a displej součástí těla jednotky.

