

Obojstranná inštalácia

Jednoduchšia inštalácia na stenu

Vďaka obojstrannému odvodu kondenzátu možno jednotku dopojiť na stene, či už na pravej alebo ľavej strane.



Ochrana proti úniku chladiva

PATENT

Záruka bezpečnosti

Jednotka je vybavená systémom detekcie nízkej hladiny chladiva. V prípade úniku chladiva riadiaci systém okamžite vypne klimatizáciu. Tým sa zabráni poškodeniu kľúčových komponentov, ako je napríklad kompresor, čím sa zabezpečí bezpečná prevádzka a dlhšia životnosť jednotky.




Freedom Plus

Séria F2H

AUX-09/12/18/24F2H



Model		AUX-09F2H	AUX-12F2H	AUX-18F2H	AUX-24F2H	
Chladiaci výkon	[kW]	2,65 (0,60 - 3,10)	3,40 (0,80 - 3,80)	5,10 (1,30 - 5,30)	6,70 (1,80 - 7,40)	
Vykurovací výkon	[kW]	2,70 (0,80 - 3,40)	3,50 (0,80 - 4,00)	5,40 (1,30 - 5,50)	7,20 (1,80 - 8,20)	
Napájanie	[V~,Hz,Ph]	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	
Prevádzkový prúd	Chladienie	[A]	3,9	5,9	7,0	10,0
	Kúrenie	[A]	3,0	4,1	6,0	9,5
Spotreba energie	Chladienie	[W]	850	1340	1520	2200
	Kúrenie	[W]	850	950	1400	2200
Maximálna spotreba energie	[A]	8,5	9,0	9,0	16,0	
Maximálne napätie	[W]	1600	1600	1900	3400	
SEER / SCOP	-	6,5 / 4,0	6,2 / 4,0	6,60 / 4,10	6,53 / 4,09	
Trieda energetickej účinnosti	Chladienie	-	A++	A++	A++	A++
	Kúrenie	-	A+	A+	A+	A+
Interiérová jednotka			AUX-09F2H/I	AUX-12F2H/I	AUX-18F2H/I	AUX-24F2H/I
Prúdenie vzduchu	[m³/h]		600	600	850	1300
Úroveň akustického tlaku	[dB(A)]		32/29/26/22/20	34/30/28/23/20	40/32/29/26/22	38/35/32/30/23
Hladina akustického výkonu	[dB(A)]		41/37/33/29/22	42/38/35/32/27	46/42/38/34/26	46/42/39/35/25
Rozmery interiérovej jednotky	[mm]		749 x 285 x 201	749 x 285 x 201	905 x 312 x 226	1086 x 330 x 233
Hmotnosť interiérovej jednotky	[kg]		8,0	8,5	11,0	14,0
Exteriérová jednotka			AUX-09F2H/O	AUX-12F2H/O	AUX-18F2H/O	AUX-24F2H/O
Chladiace médium	Typ	-	R32	R32	R32	R32
	Plnenie z výroby (do 5 m)	[g]	0,56	0,56	0,80	1,30
	Dodatočná náplň	[g/m]	15	15	25	25
Úroveň akustického tlaku	[dB(A)]		40	42	43	43
Hladina akustického výkonu	[dB(A)]		61	61	62	66
Rozmery exteriérovej jednotky	[mm]		649 x 456 x 253	649 x 456 x 253	708 x 538 x 283	900 x 700 x 350
Hmotnosť exteriérovej jednotky	[kg]		18,0	18,0	25,0	39,0
Prevádzka exteriérovej jednotky (vonkajšia teplota)	Chladienie	[°C]	-10	-10	-10	-10
	Kúrenie	[°C]	-20	-20	-20	-20
Pripojenie potrubia (priemer)	Kvapalina	[cól]	1/4	1/4	1/4	1/4
	Plyn	[cól]	3/8	3/8	1/2	5/8
	Kondenzácia	[mm]	16	16	16	18
Maximálna dĺžka potrubia	[m]		20	20	25	25
Maximálny výškový rozdiel	[m]		10	10	10	15



Ovládač bezdrôtový TYP L



Riadiaca jednotka Wi-Fi 2.0



Klimatizačné jednotky obsahujú fluórovanú kvapalinu R32. Vyhradujeme si právo na chyby v popisoch, vzhľade, funkciách a technických parametroch, ako aj v rozmerových výkresoch, ktoré sú výsledkom neustáleho zdokonaľovania našich zariadení.

* Prosimy o kontakt z džialem technickým