


	Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Výkon (kW)		Sezónní účinnost (podle EN14825)				Akustický tlak IU (min-max, dBA)		Provozní limit (min~max, °C)	
					Chlazení		Vytápění (Průměrné klima)					
			Chlazení (Min/Jmen/Max)	Vytápění (Min/Jmen/Max)	Energet. štítek	SEER	Energet. štítek	SCOP/A	Chlazení	Vytápění	Chlazení	Vytápění

Comfora 	FTXP20N9	RXP20N9	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,5	A++	6,79	A++	4,65	19-39	21-39	-10~46	-15~18
	FTXP25N9	RXP25N9	1,3/2,5/3,0	1,3/3,0/4,0		6,92		4,61	19-40	21-40		
	FTXP35N9	RXP35N9	1,3/3,5/4,0	1,3/4,0/4,8		6,62		4,64	20-43	21-40		
	FTXP50N	RXP50N	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,7	A++	7,30	A+	4,10	27-43	30-42		
	FTXP60N	RXP60N	1,7/6,0/7,0	1,7/7,0/8,0		6,82		4,10	30-45	32-44		
	FTXP71N	RXP71N	2,3/7,1/7,3	2,3/8,2/9,0	A++	6,20	A+	4,01	32-46	33-45		