

TECHNICKÉ PARAMETRY

| MODEL | | | SIH-09BIK + SOH-09BIK2 | SIH-12BIK + SOH-12BIK2 | SIH-18BIK + SOH-18BIK | SIH-24BIK + SOH-24BIK |
|--|---------------|-------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Výkon chlazení / topení | kW | | 2,7 / 2,8 | 3,2 / 3,4 | 4,6 / 5,2 | 6,2 / 6,5 |
| Frekvence / Napětí | Fáze / Hz / V | | 1~ / 50 / 220-240 | 1~ / 50 / 220-240 | 1~ / 50 / 220-240 | 1~ / 50 / 220-240 |
| SEER / SCOP | - | | 6,8 / 4,2 | 6,5 / 4,1 | 6,4 / 4,0 | 6,8 / 4,0 |
| Energetická třída chlazení / topení (prům., tepl., chlad.) | - | | A++ / (A+, A+++, -) | A++ / (A+, A+++, -) | A++ / (A+, A+++, -) | A++ / (A+, A+++, -) |
| Akustický tlak v 1 m | vnitřní | dB(A) | 40 / 37 / 33 / 23 | 41 / 36 / 32 / 23 | 48 / 41 / 37 / 31 | 48 / 44 / 40 / 35 |
| | venkovní | dB(A) | 51 | 52 | 53 | 58 |
| Rozměry (š × v × h) / Hmotnost netto | vnitřní | mm/kg | 770 × 251 × 190 / 8,0 | 849 × 289 × 215 / 10,5 | 972 × 300 × 225 / 13,5 | 1081 × 325 × 248 / 16,5 |
| | venkovní | mm/kg | 732 × 555 × 330 / 24,5 | 732 × 550 × 330 / 25,0 | 732 × 550 × 330 / 26,5 | 873 × 555 × 376 / 36,5 |
| Rozsah provozních teplot chlazení / topení | °C | | -15~43 / -15~24 | -15~43 / -15~24 | -15~43 / -15~24 | -15~43 / -15~24 |