


	Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Výkon (kW)		Sezónní účinnost (podle EN14825)				Akustický tlak IU (min-max, dBA)		Provozní limit (min~max, °C)	
					Chlazení		Vytápění (Průměrné klima)					
			Chlazení (Min/Jmen/Max)	Vytápění (Min/Jmen/Max)	Energet. štítek	SEER	Energet. štítek	SCOP/A	Chlazení	Vytápění	Chlazení	Vytápění

Perfera 	CTXM15A	-	Pouze pro aplikace multisplit								Pouze pro aplikace multisplit	
	FTXM20A	RXM20A	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,5	A+++	8,65	A+++	5,10	19-41	20-39	-10~50	-20~25
	FTXM25A	RXM25A	1,3/2,5/3,2	1,3/2,8/4,7								
	FTXM35A	RXM35A	1,4/3,4/4,0	1,4/4,0/5,2								
	FTXM42A	RXM42A	1,7/4,2/5,0	1,7/5,4/6,0	A++	7,85	A++	4,71	21-45	21-45		
	FTXM50A	RXM50A	1,7/5,0/6,0	1,7/5,8/7,7		7,41			27-44	31-43		
	FTXM60R	RXM60R	1,7/6,0/7,0	1,7/7,0/8,0		6,90	A+	4,30	30-46	33-45		
	FTXM71R	RXM71R	2,3/7,1/8,5	2,3/8,2/1,2		6,20	A+	4,10	32-47	34-46		